

# MSZ-GE LUFTVARMEPUMPE

Den perfekte luftvarmepumpe til den mindre villa eller fritidshuset



### 10 °C-FUNKTION

MSZ-GE kan holde en konstant temperatur på 10 °C, hvilket gør, at den også kan være tændt, når du ikke bor i huset.

### ELEGANT DESIGN

Varmepumpen er kompakt og derfor særdeles smidig at placere ved trange pladsforhold.

### ENVIRONMENTAL VISION 2021

Environmental Vision 2021 er vores langsigtede miljømål for fremtiden. Ved at modvirke den globale opvarmning og skabe et langsigtet kredsløb, bidrager vi effektivt til et bedre miljø.

### QUICK BODY CLEAN

En ren pumpe er mere effektiv, og MSZ-GE er lettere end nogensinde at rengøre.

### LAVT LYDNIVEAU

Med det ekstremt lave lydniveau kan pumpen køre døgnet rundt, uden at du bliver generet af det.

# Energieffektiv, kompakt og med ny unik 10 °C-funktion

Oftentimes vil man gerne have varme i sit fritidshus, også når man ikke opholder sig i det. Takket være 10 °C-funktionen er vores nye varmepumpe MSZ-GE:s det perfekte valg til alle former for fritidshuse.

MSZ-GE er det perfekte valg for dig, som ønsker en mere økonomisk, men samtidig energieffektiv varmepumpe. Det tiltalende og kompakte design gør det let at placere varmepumpen.

## Nordisk klima

Mitsubishi Electric udvikler luftvarmepumper, som er tilpasset til vores nordiske klima med sne, is og lavere temperaturer. Det indebærer, at du som kunde på vores breddegrader får færre problemer og driftsforstyrrelser med en varmepumpe fra Mitsubishi Electric.

## Højere energieffektivitet

Den store nyhed sammenlignet med tidligere modeller af denne varmepumpe er den højere COP-værdi, hvilket vil sige maksimal varmeeffekt ved lavt energiforbrug og en betydelig økonomisk besparelse for dig.

## Miljøvenlig

Mitsubishi Electric anvender det miljøvenlige kølemiddel R410A i alle sine produkter, hvilket giver en høj virkningsgrad og dermed en lavere samlet påvirkning af miljøet.

## Markedets mest stilfærdige

Mitsubishi Electrics varmepumper har altid været kendt på markederne over hele verden for deres ekstremt lave lydniveau. Det umulige er nu lykkedes for fabrikken: at sænke lydniveauet yderligere. Med sine 19 dB er MSZ-GE nu vores absolut mest stilfærdige varmepumpe, og den er svær at slå på markedet.

## Minimal vedligeholdelse

En ren pumpe giver en betydeligt højere energieffektivitet, og med MSZ-GE's Quick Clean Body-funktion er det let og enkelt at holde pumpen ren. Du behøver ikke at tænke på tidskrævende og besværlig rengøring af pumpen.



Markedets mest stilfærdige varmepumpe (lydniveau 19 dB).

\*Gælder MSZ-GE25/35VAH indendørsdele

## I-save mode

"I-save mode" er en forenklet indstilling, hvor du med et enkelt tryk på en knap kan stille temperaturen tilbage på din varmepumpe. Funktionen kan for eksempel anvendes, når du skal sove, eller når du forlader et rum og ønsker at sænke temperaturen. Temperaturen kan i varmetilstand også indstilles på 10 °C med "I-save mode".

## Et trygt valg

Mitsubishi Electrics klimaprodukter har moderne design, den højeste kvalitet, lang levetid og overlegen driftsøkonomi, og de sænker dine energiomkostninger i mange år fremover.

## En tryk investering

Navnet Mitsubishi Electric har et godt ry. Når du køber en varmepumpe fra os, træffer du et sikkert valg. Vi fremstiller vores produkter i vores egne fabrikker, og derfor kan vi garantere kvaliteten på alle vores produkter.

## Salg

Alt salg af vores varmepumper sker gennem forhandlere, der er specialister i at foreslå en tilpasset løsning til netop dit hus.

Installation af produkterne bliver kun foretaget af installatører, som er godkendt af DKC.

Sammen giver det dig garanti for, at dit køb bliver et trygt valg.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Modelbetegnelse		MSZ-GE25VAH	MSZ-GE35VAH
Indendørsdel Udendørsdel		MSZ-GE25VA MUZ-GE25VAH	MSZ-GE35VA MUZ-GE35VAH
Varmekapacitet (kW)	Norm. (Min. – Maks.)	3,2 (1,3 – 4,5)	4,0 (1,6 – 5,3)
Kølekapacitet (kW)	Norm. (Min. – Maks.)	2,5 (1,1 – 3,5)	3,5 (1,1 – 4,0)
COP		4,57	4,19
Energiklasse		A	A
Luftgennemstrømning (m3/t)	Lav – Høj	246 – 288 – 396 – 546 – 690	246 – 288 – 402 – 546 – 762
Lydniveau indendørsdel dB(A)	Lav – Høj	19 – 21 – 29 – 36 – 42	19 – 22 – 30 – 36 – 42
Lydniveau udendørsdel dB(A)	Lav – Høj	47 – 48	47 – 48
Miljøvenligt og højeffektivt kølemiddel		R410A	R410A
Installationsinformation			
Vægt indendørsdel (kg)		10	10
Vægt udendørsdel (kg)		30	33
Dimensioner indendørsdel (mm)	B H D	798 295 232	798 295 232
Dimensioner udendørsdel (mm)	B H D	800 550 285	800 550 285
Eldata		220–240v, 50Hz	220–240v, 50Hz
Anb. Sikring (A)		10	10
Rørstørrelse (tommer)	Gas Væske	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"
Maks. rørlængde (m)		20	20
Maks. højdeforskel (m)		12	12
Tilvalg			
MAC-408FT	Anti-Allergy Enzyme Filter		Mitsubishi Electric forbeholder sig ret til ændringer samt eventuelle trykfejl. Data ifølge JIS (ISO 5151)
MAC-093SS-E	Quick Clean Kit		

For flere oplysninger, kontakt din lokale forhandler